

Nipol® LX874

Latex

Zeon Corporation

Описание материалов:

Acrylate latex

Characteristics

Extremely soft with good waterproofing properties and dry cleaning resistance.

Applications

Spiral spring supporting sheets of automobile seats, filters, clothing materials, clothing, and automobile ceiling materials.

Paper processing (filters), and tape paper (impregnated).

Fire hoses (impregnated).

Главная Информация

Характеристики	Сополимер Crosslinkable Мягкий
----------------	--------------------------------------

Используется	Автомобильные Приложения Фильтры Шланг
--------------	--

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	20	mPa·s
РН	6.5	
Поверхностное натяжение	26	mN/m
Общее количество твердых веществ	45	%

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-31.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

