

CHEMIGUM® P8BA

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Omnova Solutions Inc.

Описание материалов:

Copolymer of butadiene and acrylonitrile (33%)

KEY ADVANTAGES

Elastomer for PVC modification, compatible with PVC & ABS resins

Low fog

Oil, fuel, solvent & animal fat resistant

Good melt strength & grain retention

APPLICATIONS

Extrusion: auto and building profiles & weather-strips, industrial cable jacketing, oil resistant hoses & tubing

Calendering: impermeable sheeting

Thermoforming: auto instrument panel skins

Injection molding: thick sections

Additional Features: Fat Resistant, Pre-crosslinked

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность расплава Низкий, чтобы не запотевать Маслостойкий	
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля Гео мембраны	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Кремowo-белый	
Формы	Порошок	
Метод обработки	Каландрирование Экструзия Литье под давлением Термоформовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.00	g/cm ³
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	87	MU
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Разделен с	PVC resin	
Pellet Size	500.0	µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

