

NEFTEKHIM PS 585

General Purpose Polystyrene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

Описание материалов:

Low flowable PS with high molecular weight.

Application: to extrude expanded articles, such like eggs containers, meat and meal trays, to manufacture aligned structure sheet PS.

Technical requirements: ?U 2214-126-05766801-2003

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Foamable Высокая Молекулярная масса Низкий поток | | |
| Используется | Лист Опорные лотки | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | 1.5 to 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 38.0 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 95.0 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 98.0 | °C | ASTM D1525 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Residual Styrene ¹ | < 0.050 | % | |

NOTE

1. GOST 15820 or Fina LAB
1/34-1/35

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

