

## NEFTEKHIM PS 402

General Purpose Polystyrene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

### Описание материалов:

High-strength general-purpose polystyrene grade without mineral oil. Produced by initiated mass polymerization method. Application: extrusion processing. Recommended for production of biaxially-oriented polystyrene (BOPS) film, thin-walled food containers, heat-insulation sheet foam.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая прочность
Используется	Двухосно-ориентированная пленка
	Пена
	Пенопластовая изоляционная доска
	Пищевые контейнеры
	Общее назначение
	Тонкостенные контейнеры
Формы	Гранулы
Метод обработки	Двухосно-ориентированная пленка
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	1.2 to 2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	47.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	92.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	97.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Residual Styrene <sup>1</sup>	0.050	%	

NOTE	
1.	TU 2214-126-05766801

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

