

Spartech Polycom DP5120

20% тальк

Polypropylene Homopolymer

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom DP5120 is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product, which contains 20% talc filler. It can be processed by blow molding or extrusion and is available in North America. Typical application areas are: containers.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу
Используется	Контейнер для еды
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	1.4	%	ASTM D955

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	4.0	%	ASTM D638
Fracture	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	2620	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	48	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart			ASTM D3029
-6°C	1.36	J	ASTM D3029
23°C	2.03	J	ASTM D3029

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	121	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	65.6	°C	ASTM D648

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°)	47	ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

