

Niuk YPC8003

45% стекловолокно

Acetal (POM) Copolymer

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

Описание материалов:

Niuk YPC8003 is an Acetal (POM) Copolymer material filled with 45% glass fiber. It is available in Asia Pacific. Primary attribute of Niuk YPC8003: Flame Rated.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 45% наполнитель по весу		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.70	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка	0.20 to 0.60	%	ISO 2577
Содержание золы	45	%	ISO 3451
Heat Deflection Temperature	170	°C	ISO 75-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение (Break)	1.5 to 4.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	7000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	70	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	160	°C	ISO 306
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

