

SECCO LL0220AA

Linear Low Density Polyethylene

Shanghai SECCO Petrochemical Co., Ltd

Описание материалов:

SECCO LL0220AA is a linear low density polyethylene material. This product is available in the Asia-Pacific region. The main characteristics of SECCO LL0220AA are: ROHS certification.

The typical application field of SECCO LL0220AA is: food contact application

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-3
MD: Yield	10.0	MPa	ISO 527-3
TD: Yield	11.0	MPa	ISO 527-3
MD: Fracture	36.0	MPa	ISO 527-3
TD: Fracture	28.0	MPa	ISO 527-3
Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD: Fracture	1000	%	ISO 527-3
TD: Fracture	1200	%	ISO 527-3
Ударное падение Dart	110	g	ISO 7765-1
Elmendorf Tear Strength			ISO 6383-2
MD	1.5	N	ISO 6383-2
TD	3.7	N	ISO 6383-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

