

## Fixmaster Twin-Weld Adhesive

Стекловолокно

Эпоху; Epoxide

Loctite®

### Описание материалов:

Fixmaster Twin-Weld Adhesive is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with glass fiber. It is available in North America. Applications of Fixmaster Twin-Weld Adhesive include adhesives/tapes and repairing material. Primary characteristic: good adhesion.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Характеристики	Хорошая адгезия		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Ремонтный материал		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	85	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	МПа	ASTM D638
Прочность на сжатие	75.8	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	82.2	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	15 to 20	min	
Время демолд (25°C)	180	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

