

## Hytrel® HTR8785 BK482

THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER

DuPont Performance Polymers

### Описание материалов:

Hytrel® HTR8785 BK482 is a THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER product. It can be processed by extrusion, injection molding, profile extrusion, or sheet extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Sheet. Characteristics include:

Heat Stabilizer  
UV Stabilized

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer
Характеристики	Стабилизация тепла
Используется	Профили Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль Экструзионный лист
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> TPC-ET <
Идентификатор смолы (ISO 1043)	TPC-ET

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	262	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Break	34.0	MPa	
10% Strain	16.6	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	300	%	ISO 527-2

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления <sup>1</sup>	209	°C	ISO 11357-3

NOTE	
1.	10°C/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

