

## Fluon® PTFE G192

Polytetrafluoroethylene

Asahi Glass Co., Ltd.

### Описание материалов:

Fluon®PTFE granular powders (moulding powders) are used for the production of sheets, rods, billets and other general mouldings. Filled compounds are described in other page.

Applications:

large billet(300-1,500mm height) sheet moulding. feed stock.

Characteristics:

fine particle powders.

high tensile strength

excellent surface finish.

higher bulk density for G190 and G192.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность Выдающаяся поверхность		
Используется	Лист		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.46	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6891
Формовочная усадка	4.7	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	41.0	MPa	JIS K6891
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	JIS K6891
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Median Particle Size	25.0	µm	ASTM D1457
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Давление впрыска	16.0	MPa	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat