

NEXUS PE HDPE-0149

High Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

High Density Polyethylene for blow molding applications

Nexus HDPE-0149 is designed for large part blow molding and extrusion applications requiring excellent ESCR along with good melt strength and rigidity.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая прочность расплава Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая жесткость
Используется	Применение выдувного формования
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.949	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.10	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1240	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

