

## PRIMATOP HDPE 080960

High Density Polyethylene

Amco Polymers

### Описание материалов:

PRIMATOP HDPE 080960 is a High Density Polyethylene material. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of PRIMATOP HDPE 080960 are:

Food Contact Acceptable

Good Toughness

High Gloss

High Stiffness

Typical applications include:

Containers

Food Contact Applications

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Глянцевый Высокая жесткость Сверхвысокая прочность		
Используется	Ящики Ящик для инструментов/туот		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	32.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1210	MPa	ASTM D790

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

