

NEOFLON™ M-300H

Polychlorotrifluoroethylene

Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.

Описание материалов:

NEOFLON PCTFE has the best performance of gas barrier properties, especially for low permeation capability to moisture and steam atmosphere compared with other plastics. The heat resistance and chemical resistance capabilities are lesser than PFA and FEP, however, mechanical characteristics (especially hardness) are superior.

Features

Granular form. Can be used for compression molding of thick-walled products. Can reduce mold volume at filling process.

Главная Информация		
Характеристики	Газовый барьер	
Используется	Толстостенные детали	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Прессформа сжатия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плавкий объем-расход (MVR)	1.20	cm ³ /10min
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	75 to 85	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

