

## G-PAEK™ 1100P

Polyether Ketone

Gharda Chemicals Ltd.

### Описание материалов:

Product Details: Ultra High performance thermoplastic polymer, unreinforced Polyether Ketone, semi crystalline, powder for extrusion compounding, standard flow, food contact compliant, color natural white.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хороший поток Полукристаллический		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Уплотнение Уплотнительная экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.30	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895B
Распределение размеров частиц-D(100)	< 300.0	µm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	280	°C	UL 746B
Температура перехода стекла	152	°C	ASTM D3418
Температура плавления	372	°C	ASTM D3418
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (0.800 mm)	V-0	UL 94	
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (400°C, 1000 sec <sup>-1</sup> )	300	Pa·s	ASTM D3835

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

