

Catalyst CT/2-HP UV

Polyolefin

Solvay Specialty Polymers

Описание материалов:

Catalyst CT/2-HP is a polyolefin masterbatch, which is used as cable silane crosslinkable mixture according to the recommended dosage. specially designed for Cogegum®And Polidiemme®Series of compounds were developed to improve the properties of elastomers. Catalyst CT/2 can be widely used due to its catalytic activity and anti-aging effect on the final product. Contains metal passivator and can directly contact untinned copper.

Главная Информация			
Характеристики	Стабилизация света Стабильность контакта меди Без галогенов		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность ²	0.50	g/cm ³	ISO 60

Дополнительная информация	
000000000000: -00,00000 0000000035°C -0000000000000 00000000000000. 000: 1200 0000000000,00000000000000. 00000000000000.0000000000000000,0120000000.0000000000,00000000000000.00-0000000,0025kg,01375kg00000000.-1000kg0000	

NOTE	
1.	Test on the press plate
2.	Particle test

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

