

Paracril OZO® 733M60

Polyvinyl Chloride + NBR

INSA

Описание материалов:

Description:

Pre-fluxed blend of nbr/pvc containing 30% pvc .

33% ban nbr base rubber

Good tensile properties

Good green strength

Good abrasion resistance

Good flame resistance

Excellent ozone resistance

Applications:

Hose covers

Wire & cable

Footwear

Extrusions

Coated fabrics

Belting

Главная Информация

| | |
|----------------|--|
| Характеристики | Огнестойкий Хорошая стойкость к истиранию Хорошая зеленая прочность Устойчивость к озону |
| Используется | Ремни/ремонт ремней Нанесение покрытия Ткани Обувь Шланг Защитные покрытия Применение проводов и кабелей |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.06 | g/cm ³ | ASTM D297 |
| Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C) | 55 to 65 | MU | ASTM D1646 |
| Содержание золы | < 0.8 | wt% | ASTM D5667 |
| Летучее вещество | < 0.75 | wt% | ASTM D5668 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

