

## Styropor® P 226 C

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

### Описание материалов:

Application

For the production of expanded foam blocks and thick-walled molded parts with short cycle times.

Product description

Expandable polystyrene (EPS) (blowing agent: pentane).

Главная Информация		
Добавка	Дующий агент 2	
Характеристики	Цикл быстрого формования	
Используется	Пена	
	Толстостенные детали	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Формы	Сферы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность	0.02 to 0.03	g/cm <sup>3</sup>
Анализ сита		
< 700.0 µm	< 1.0	%
0.700 to 1.40 mm	> 98	%
> 1.40 mm	< 1.0	%
Старение-Промежуточный	10.0 to 24.0	hr
Bead Size	0.900 to 1.30	mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

