

HANWHA KH-60

Polyvinyl Chloride

Hanwha Chemical

Описание материалов:

Feature: Low viscosity and high transparency. Excellent water whitening resistance. Excellent autoclave applications

Use: Highly transparent label, flooring wall paper, leather top coatings, tarpaulins and rotational forming

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Низкая вязкость Хорошая стабильность цвета Термостойкость высокого давления | | |
| Используется | Этикетка Напольный материал Нанесение покрытия | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность | 0.19 - 0.27 | g/cm ³ | ASTM D1895 |
| Летучее вещество | | % | ASTM D3030 |
| Размер частиц-100 сетка (150 мкм) просеивание % | 100 | % | Internal method |
| Вязкость брукфилда-Cps/6 об/мин | | | ASTM D1824 |
| Степень полимеризации | | | |
| DP | 1600 - 1800 | | JIS K6720-2 |
| K-Value | 76.0 | | DIN 53726 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Метод испытания | |

Liquidity: Dilatant

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

