

## Lushan EP252

Polyethylene

Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd

### Описание материалов:

Adhesive Resin for Sewerage and Drainage Pipe

Adhesive Resin for Steel Reinforced Spiral Corrugated Polyethylene Pipes (MRP Pipe)

Adhesive Resin for Steel Wire Reinforced Polyethylene Composite Pipes (STRP Pipe)

Adhesive resin Lushan EP252 is maleic grafted polyethylene. It's mainly used for reinforced PE spiral corrugated steel pipes and steel wire with large caliber. Adhesive resin Lushan EP252 solves the adherence problems between plastics and plastics, plastics and metal, glass and other materials.

With super strong adhesion, wide application scope, excellent water and oxygen insulating properties, adhesive resin Lushan EP252 series provides a comprehensive solution for larger diameter steel pipe in drainage and sewerage pipe systems.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Влагозащитный барьер Кислородный барьер		
Используется	Клеи Трубопроводы		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	23.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	115	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

