

ICORENE® 9105 V0 Grey 7004

Linear Low Density Polyethylene

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE® 9105 V0 Grey 7004 is a linear low density polyethylene containing a flame retardant additive package for use in rotational moulding applications.

This grade comply with the requirements to meet UL94 V0 at 5mm thickness.

ICORENE® 9105 V0 Grey 7004 is recommended for indoor applications.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий 1		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Светло-серый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	> 1.00	g/cm ³	ASTM D1505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	17.0	MPa	
Break	7.00	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	19	%	
Break	50	%	
Флекторный модуль	750	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	7.0	kJ/m ²	ISO 179
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (5.00 mm)	V-0		IEC 60695-11-10

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

