

ICORENE® 9106 V0 White 1803

Linear Low Density Polyethylene

A. Schulman Europe

Описание материалов:

ICORENE® 9106 V0 White 1803 is the next generation of flame retardants developed using Halogen free additives for use in rotational moulding applications.

This grade complies with the requirements to meet UL94 V0 at 5mm thickness.

Главная Информация			
Добавка	Без галогенов: огнестойкий 2		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Обрабатываемость, хорошая Хорошая мобильность Без галогенов		
Используется	Электрические компоненты Универсальный		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	> 1.00	g/cm ³	ASTM D1505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	14.0	MPa	ASTM D638
Fracture	8.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	13	%	ASTM D638
Fracture	35	%	ASTM D638
Флекторный модуль	660	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Drop Impact Resistance	60.0	J/cm	Internal method
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (5.0 mm)	V-0	IEC 60695-11-10	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

