

INEOS PP 100-GA12

Polypropylene Homopolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

100-GA12 is a versatile general purpose grade intended for injection-moulding applications.

Applications

Rigid packaging

Thin wall containers

Caps and closures

Garden furniture - housewares

Staple for needlepunched geotextiles

Benefits and Features

Good processability and MFR consistency

Good dimensional stability

High degree of cleanliness

Low odour level

Low catalyst residue

Главная Информация

Характеристики	Чистота/Высокая чистота Хорошая стабильность размеров Хорошая технологичность Гомополимер Низкие размеры Низкий и без запаха
Используется	Колпачки Затворы Волокна Мебель Товары для дома Упаковка Тонкостенные контейнеры
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	34.0	МПа	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1400	МПа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	3.7	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

