

PrimaFlex® RP 5501-C

Polypropylene Random Copolymer

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: RP 5501-C is a high flow random copolymer with fast cycle time and easy mold release; it is designed for injection molding applications.

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования		
	Хороший выпуск пресс-формы		
	Хорошая технологичность		
	Высокая четкость		
	Высокий поток		
	Случайный сополимер		
Используется	Товары для дома		
	Жесткая упаковка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	55	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	14	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1040	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	59	J/m	ASTM D256
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	
Haze	16	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

