

## EZ-Spray® Foam

Silicone

Smooth-On, Inc

### Описание материалов:

EZ~Spray Foam is a polyurethane foam compound that can be conveniently sprayed using Smooth-On's EZ~Spray Junior System. Foam cures quickly to strong, lightweight and impact resistant 12 lb. rigid foam that can be used for a variety of applications including making lightweight castings. Foam can also be sprayed over certain rubber mold configurations as a mother mold material. For more information, refer to Smooth-On's EZ~Spray Junior manual and video.

Главная Информация			
Характеристики	Foamable Хорошая ударпрочность Хорошая прочность		
Используется	Пена Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Загар		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.190	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--	0.192	g/cm <sup>3</sup>	
Удельный объем	5.20	cm <sup>3</sup> /g	
Вязкость-Смешанная часть А В	Variable		
Mixing Ratio	1A:1B by volume		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка	0.22	min	
Терморегулирующая вязкость			ASTM D2393
-- <sup>1</sup>	1000	cP	
-- <sup>2</sup>	200	cP	
Время демолд	2.0	min	
NOTE			
1.	Part B		
2.	Part A		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

