

## MARPOL® PSC 6030

General Purpose Polystyrene

Marco Polo International, Inc.

### Описание материалов:

MARPOL® PSC 6030 is a General Purpose Polystyrene product. It can be processed by extrusion, injection molding, profile extrusion, or sheet extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of MARPOL® PSC 6030 include food contact applications, caps/lids/closures, bottles, packaging and sheet. Primary characteristic: food contact acceptable.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Бутылки Колпачки Затворы Пищевая упаковка Неспецифические пищевые приложения Профили Лист
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг НРВ (Канада) пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	3.0	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	52.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	92.0	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	86.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	105	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

