

Sinvicomp SSG6006

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp SSG6006 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sinvicomp SSG6006: Good Flexibility.

Typical application of Sinvicomp SSG6006: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Кабельный кожух		
	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	ST4		
	ST5		
	Тип 6		
	YM1		
	YM2		
Рейтинг агентства	BS 6747		
	IEC 60227		
	VDE 0207		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	79		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.0	MPa	IEC 811-1-1
Удлинение при растяжении ¹ (Break)	300	%	IEC 811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (80°C, 168 hr)	10	%	IEC 811-1-2
Изменение максимального удлинения (80°C, 168 hr)	20	%	IEC 811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность ² (190°C)	> 1	hr	BS 2782

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости (20°C)	1.0E+14	ohms-cm	BS 2782

NOTE

1. 250 mm/min
2. Congo Red

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat