

FLEXCHEM™ 5551-02

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

FLEXCHEM™ 5551-02 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of FLEXCHEM™ 5551-02 include engineering/industrial parts, medical/healthcare, food contact applications and hose/tubing.

Characteristics include:

Plasticized

Good Flexibility

Good Mold Release

Non-Toxic

Wear Resistant

Главная Информация	
Добавка	Пластификатор
Характеристики	Прочный
	Хорошая гибкость
	Хороший выпуск пресс-формы
	Не-фталатный пластификатор
	Нетоксичный
Используется	Прокладки
	Медицинские/медицинские приложения
	Детали Насоса
	Трубка
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
	USP класс VI
Внешний вид	Полупрозрачный
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	4.31	MPa	ASTM D638

Прочность на растяжение	11.3	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	30	%	ASTM D395

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat