

ImerPlast™ 10WPC

Polyolefin

Imerys Minerals

Описание материалов:

ImerPlast 10WPC is a black, UV stabilised, recycled resin with no significant odour, for compounding with wood flour for extruded decking applications. Melt filtered to 250 µm to ensure no particulates and offering a high coefficient of friction to extruded surfaces. Fully approved by battenfeld-cincinnati and Wood K Plus

Главная Информация		
Добавка	UV Stabilizer	
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Низкий и без запаха	
Внешний вид	Черный	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.01	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR)		
190°C/2.16 kg	0.30	g/10 min
230°C/5.0 kg	1.8	g/10 min
Влага	0.1	wt%
Фильтрация расплава	250.0	µm
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	26.0	MPa
Флекторный модуль	1200	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

