

PETILEN G03-21T

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN G03-21T is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding, film extrusion, or wire & cable extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of PETILEN G03-21T include bags/liners, film, wire & cable and wrap.

Главная Информация			
Используется	Применение выдувного формования Пленка Сверхпрочные сумки Вкладыши Термоусадочная пленка Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная пленка Провод и кабель экструзии		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919 to 0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.22 to 0.38	g/10 min	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	51		ASTM D2457
Haze	10	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Film Quality ¹	T		
Коэффициент отеков ²	1.41		
NOTE			
1.	ALKATHENE 36		
2.	ALKATHENE 7		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

