

MTEGRITY™ LLDPE LL106MM

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL106MM is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LLDPE LL106MM include film and packaging.

Characteristics include:

Antiblock

High Strength

Slip

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Высокая прочность Средняя антиблокировка Средняя комбинация		
Используется	Пленка Упаковка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	214	MPa	
1% Secant, TD	234	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	53.1	MPa	
TD : Break	40.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	650	%	
TD : Break	850	%	
Ударное падение Dart	180	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD	330	g	
TD	650	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	40		ASTM D2457
Haze	18	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat