

## Dynaglide® DW 645

Наполнитель

Polytetrafluoroethylene

DeWAL Industries

### Описание материалов:

Dynaglide D/W 645 is a filled PTFE material, pigmented green, specifically designed to run against aluminum. DeWAL can produce this in a thickness range from 0.015" to 0.064".

D/W can be used in both bearing and seal applications. This product exhibits very low friction and wear properties running against soft mating surfaces like aluminum.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Хорошая износостойкость		
	Низкое трение		
Используется	Подшипники		
	Уплотнения		
Внешний вид	Зеленый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	2.11	g/cm <sup>3</sup>	
Толщина	0.4 to 1.6	µm	
Коэффициент износа	11.5	ASTM D3702	
Идентификатор ядра	7.62	cm	
Ширина	12.7 to 305	mm	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение-MD (Yield)	13.8	MPa	ASTM D1457
Растяжимое удлинение-MD (Break)	230	%	ASTM D1457

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

