

## Vistamaxx™ 3980FL

Performance Polymer

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

Vedamel 3980FL high performance polymer is an olefin-based elastomer, mainly composed of isotactic polypropylene repeating monomer and randomly distributed ethylene. It is produced using ExxonMobil Chemical's proprietary metallocene catalyst technology. "FL" means that this product has passed ExxonMobil Chemical's film appearance test in terms of crystal points and meets the requirements of high-performance film applications ("A" standard).

Главная Информация			
Используется	Упаковка		
	Пленка		
	Композитный		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	0.878	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) <sup>2</sup> (190°C/2.16 kg)	3.7	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	40		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	6.76	MPa	ASTM D638
Fracture	17.2	MPa	ASTM D638
100% strain	5.64	MPa	ASTM D638
300% strain	5.65	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	30	%	ASTM D638
Fracture	1700	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	110	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	81.3	kN/m	ASTM D624
Дополнительная информация			
FDA (FCN) § 832, 21 CFR 176.170(c) 2 B - H .(2011 10 11 GB9685-2008(10/2011 (TL)“”).			
Юридическое заявление			

## NOTE

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Properties are expressed in commonly used units of measurement. |
| 2. | Properties are expressed in commonly used units of measurement. |
| 3. | C mould   |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

