

Allen ABS AXL/LXS

Acrylonitrile Butadiene Styrene

SEKISUI Polymer Innovations, LLC

Описание материалов:

AXL/LXS is a general purpose ABS that has high impact strength and superior surface quality.

Common Applications:

Decorative Lamination

Critical Surface Quality for Painting

Vehicle Interior Trim

Features and Benefits:

Good forming properties

Edge trim easily used into future orders

Excellent surface quality

Low gloss finish

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая поверхность Высокая ударопрочность Низкий гель		
Используется	Автомобильная внутренняя отделка Общее назначение Ламинаты		
Метод обработки	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02 to 1.04	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	55.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-18°C	110	J/m	
23°C	320	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	90.6	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (-40 to 38°C)	1.0E-4	cm/cm/°C	ASTM E831
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	

Огнестойкость (1.52 mm)	HB	UL 94
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блеск (60°)	20 to 50	ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

