

Nylene® NX4512

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Med-high viscosity nucleated extrusion grade suitable for cast and blown film
Excellent melt stability and good melt strength, faster set-up for increased line speeds
Superior grease resistance, toughness, resistance to abrasion, and does not absorb food odors

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая прочность
	Устойчивость к смазке
	Высокая стабильность расплава
	Высокая вязкость
	Низкий запах
Используется	Литая пленка
	Пленка
Метод обработки	Выдувная пленка
	Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	59.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	370	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

