

Royalene® 563

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

Описание материалов:

A General Purpose Polymer for Hose, Extruded Profiles and Thermoplastic Elastomers

Unique Features

Friable bale provides excellent degree of dispersion

Highly extendable

Excellent low temperature properties

Excellent compression set

Fast cure rate

Applications

Hose

Extruded Profiles

Mechanical Goods

Главная Информация	
Характеристики	Ускоренная Настройка Низкая термостойкость Распределение молекулярного веса средней ширины
Используется	Труба Машина/механические детали Профиль
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,260 FDA не рассчитан
Внешний вид	Белый
Формы	Сумка
Метод обработки	Экструзия Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney ¹ (ML 1+4, 125°C)	75	MU	Internal method
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5	wt%	Internal method
Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 60/40

NOTE

1. Unmilled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat