

## WPP PP PRC25MF1.2C

12% слюды

Polypropylene

Washington Penn Plastic Co. Inc.

### Описание материалов:

WPP PP PRC25MF1.2C is a Polypropylene product filled with 12% mica. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Automotive.

Characteristics include:

Eco-Friendly/Green

Ductile

Heat Resistant

Impact Modified

Rigid

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Слюда, 12% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Переработанное содержание	Да, 25%		
Характеристики	Ковкий материал Высокая термостойкость Высокая жесткость Модификация удара Средний поток		
Используется	Автомобильные Приложения		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	24.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная <sup>2</sup>	1500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	73	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	1.3 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

