

NEXUS PE LDPE-223

Low Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

Low Density Polyethylene for clarity applications

Nexus LDPE-223 is designed for applications requiring very good optical and strength properties Available in various slip and antiblock packages.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность		
	Высокая четкость		
	Оптика		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	24.1	MPa	
TD : Yield	18.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	350	%	
TD : Break	600	%	
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	4.2	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

