

Etinox® 650

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Ercros, S.A.

Описание материалов:

The resin ETINOX 650 is a vinyl chloride homopolymer obtained by suspension polymerization.

CHARACTERISTICS:

The resin ETINOX 650 is a resin of high molecular weight with good porosity, which gives an excellent absorption of any type of plasticizer, a rapid gelification, and the formation of a dry mix with good fluidity. The resin ETINOX 650 gives final products a good initial color, thanks to its thermal stability, transparency and the lack of fish-eyes.

RECOMMENDED APPLICATIONS:

ETINOX 650 has been designed for the manufacture of plasticized products by calendering, extrusion or injection (profiles, films, sheets, pond membranes, etc.)

Due to its dielectric properties, the resin ETINOX 650 is especially recommended for manufacture of coating and insulation of electric cables.

Главная Информация

Характеристики	Быстрый гель Хороший поток Хорошая термическая стабильность Высокая четкость Высокая Молекулярная масса Гомополимер Пористый
Используется	Кабельный кожух Электронная изоляция Пленка Мембраны Профили Лист
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Каландрирование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.47	g/cm ³	ISO 60
К (износ) фактор	70.0		ISO 1628-2
Размер частиц			ISO 4610
<0.063 µm	1.50	%	

>0.250 µm	2.00	%	
Специфическая вязкость ¹	0.476		ISO 1628-2
Испарители	0.20	%	ISO 1269

NOTE

1. 0.4 gr of resin in 100 cc of cyclohexanone at 25°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat