

DAI-EL™ LT-304

Fluoroelastomer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

DAI-EL LT-304 is a peroxide curable terpolymer suitable for applications that require good low temperature flexibility and compression set resistance. Compounds of DAI-EL LT-304 may be compression, transfer or injection molded with low mold fouling and excellent mold release. DAI-EL LT-304 may be formulated with various peroxides to eliminate postcuring.

Главная Информация	
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы Гибкость при низкой температуре Терполимер
Используется	Прокладки Уплотнения
Внешний вид	Кремово-белый
Метод обработки	Прессформа сжатия Литье под давлением Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.79	g/cm ³
Вязкость Mooney (ML 1+10, 121°C)	26	MU
Содержание фтора	65	%
Низкая температура ломкости-TR10	-30	°C

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	< 63	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain, 25°C)	3.40	MPa
Прочность на растяжение (Yield, 25°C)	14.3	MPa
Удлинение при растяжении (Break, 25°C)	210	%
Комплект сжатия ¹ (200°C, 70 hr)	16	%

NOTE

1. P-24 O-Ring

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

