

Europrene Latice® 1142

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene Latice 1142 is an aqueous dispersion of a carboxylated styrene-butadiene copolymer obtained using synthetic anionic emulsifiers.

Key Features

Europrene Latice 1142 is specifically designed to obtain and extremely good runnability.

Main Applications

Europrene Latice 1142 is used for offset paper (when high gloss is required).

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Используется	Нанесение покрытия		
	Бумажная краска		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
РН	6.0		ASTM D1417
Поверхностное натяжение	49	mN/m	ASTM D1417
Содержание твердых веществ	50.0	wt%	ASTM D1417
Вязкость брокфилда ¹ (25°C)	350	mPa·s	ASTM D1417
NOTE			

1. 20 rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat