

Tekulon PC 24

Polycarbonate

TEKUMA Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Tekulon PC 24 is a Polycarbonate (PC) material. It is available in Europe. Primary attribute of Tekulon PC 24: Flame Rated.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	63.0	MPa	ISO 527-2/1A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength ¹ (23°C)	No Break		ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность ² (23°C)	75	kJ/m ²	ISO 180/4A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения ³	144	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость ⁴ (1.60 mm)	V-2		UL 94

NOTE	
1.	80 x 10 x 4 mm
2.	63,5 x 12,7 x 3,2 mm
3.	> 10 x 10 x 4 mm
4.	125 x 13 x 3,0 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

