

# MTEGRITY™ PP Impact Copolymer CP402

Polypropylene Impact Copolymer

M. Holland Company

## Описание материалов:

MTEGRITY™PP Impact Copolymer CP402 is a polypropylene impact copolymer (PP Impact Copoly) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. MTEGRITY™The application fields of PP Impact Copolymer CP402 include containers and home applications.

Features include:

Copolymer

Good stiffness

Impact resistance

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший Сополимер удара Хорошая ударопрочность		
Используется	Оборудование для газонов и сада Инструменты/комплект запасных частей Загрузочная коробка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	93.3	°C	ASTM D648

## Дополнительная информация

Not for Food Contact

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

