

NEOFLON™ M-400H

Polychlorotrifluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

NEOFLON PCTFE has the best performance of gas barrier properties, especially for low permeation capability to moisture and steam atmosphere compared with other plastics. The heat resistance and chemical resistance capabilities are lesser than PFA and FEP, however, mechanical characteristics (especially hardness) are superior.

Features

Granular form. High-molecular weight type compared to M300H. Excellent stress crack resistance.

Главная Информация		
Характеристики	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Газовый барьер	
Формы	Частицы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плавкий объем-расход (MVR)	0.360	cm ³ /10min
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	75 - 85	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

