

Generic PTFE - Carbon Fiber

Углеродное волокно

Polytetrafluoroethylene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PTFE - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.95 to 2.14	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.72 to 0.76	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.80 to 3.6	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	14.5 to 24.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	70 to 79	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

