

TYRIN™ 3611E

Chlorinated Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

TYRIN™ 3611E is a low viscosity chlorinated polyethylene with low crystallinity. It is used for polymer modification in a variety of markets like films, sheets and rigid pipes.

Главная Информация			
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183
Содержание хлора	36.0	wt%	ISO 1158
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 248
Тепло плавления	< 2.00	J/g	Internal Method
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity	800	Pa·s	ISO 11443

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

