

## KYDEX® 152WG

Acrylic (PMMA) + PVC

SEKISUI Polymer Innovations, LLC

### Описание материалов:

Super tough, durable KYDEX® 152WG sheet brings new dimensions to membrane pressers in: extensibility, rigidity, abrasion resistance and fire retardancy.

#### Главная Информация

Характеристики	Прочный Огнестойкий Хорошая стойкость к истиранию Низкий уровень защиты Средняя жесткость Устойчивость к царапинам
Используется	Декоративные дисплеи Мебель Корпуса
Рейтинг агентства	ASTM E 84 класс 1/A
Внешний вид	Доступные цвета Светлый дуб Сосна
Формы	Лист
Метод обработки	Ламинирование Пресс-форма Термоформовка Вакуумная формовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 3.18 mm)	42.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (3.18 mm)	2480	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (3.18 mm)	66.0	MPa	ASTM D790
Устойчивость к царапинам <sup>1</sup>	> 2000	g	

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	800	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Annealed, 3.18 mm)	75.6	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0	UL 94	
NOTE			

1. Hoffman Scratch

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

