

NOVAPOL® HB-L354-A

High Density Polyethylene

NOVA Chemicals

Описание материалов:

NOVAPOL® HB-L354-A is a High Density Polyethylene material. It is available in North America for blow molding.

Important attributes of NOVAPOL® HB-L354-A are:

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Toughness

Stabilized

Typical applications include:

Automotive

Bottles

Consumer Goods

Food Contact Applications

Household Applications

Главная Информация			
UL YellowCard	E146584-223443		
Добавка	Стабилизатор обработки		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Высокая плотность		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Бутылки		
	Товары для дома		
	Промышленное применение		
	Фармацевтика		
	Игрушки		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.955	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, F50)	48.0	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield)	31.0	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1180	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.20 mm)	270	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	125	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat