

## DAPCO™ 3011

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

DAPCO™ 3011 is a two-component, fast curing, low density, self-extinguishing epoxy filler.

Suggested Applications:

DAPCO 3011 is commonly used for potting, stiffening and edge filling of honeycomb core.

DAPCO 3011 is also used for aircraft interior repair.

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение	
	Хорошая адгезия	
	Хорошая химическая стойкость	
	Высокая жесткость	
	Низкая плотность	
	Саморегулирование	
Используется	Клеи	
	Аэрокосмическое применение	
	Заполнение приложений	
	Детали конструкции	
Внешний вид	Коричневый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Полировка	
Твердость	Номинальное значение	
Твердость дюрометра (Shore D)	65 to 70	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на сжатие	24.1	МПа
Термокомплект	Номинальное значение	
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 13	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

