

LTP CE-2202

Polyphenylene Sulfide

Chengdu Letian Plastics Co., Ltd

Описание материалов:

Resin of LTP CE-2200 serials is a kind of engineering plastic with high performance based on PPS. For its excellent electric conduction property, it is mainly applied in thermostatic parts or shell for electric heating instrument. Thermal conduction and insulation materials made by Resin of LTP CE-2200 serials have these characteristic: high temperature control precise, resistance to water, oil-proof, good safety, light weight and wear well.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Электропроводящий</p> <p>Хорошая износостойкость</p> <p>Высокая термостойкость</p> <p>Влагостойкий</p> <p>Маслостойкий</p>		
Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60 to 1.90	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка ¹ (3.00 mm)	0.50 to 0.80	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	100 to 125	MPa	GB/T 1040
Растяжимое напряжение (Break)	1.2	%	GB/T 1040
Флекторный модуль	80000	MPa	GB/T 1042
Флекторный стресс	120 to 150	MPa	GB/T 1042
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	80	kJ/m ²	GB/T 1043
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	> 260	°C	GB/T 1634
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+8 to 1.0E+10	ohms-cm	GB/T 1410
NOTE			
1.	80x80x3 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

