

POYAD SB231

Polyethylene

Pooya Polymer Tehran

Описание материалов:

Slip / Anti-block MB

Description

POYAD SB231 is a PE based master batch containing a blend of a migration slip agent and a special anti block agent. It's designed for use in manufacturing of cast and blown PE film where the end product requires slip and anti-block characteristics.

The slip additive migrates to the film surface relatively slowly, thus reducing potential problems during sealing and printing. Due to its specialized anti-block it has almost no effect on haze and gloss. It shouldn't be used in cling film formulation.

Application

POYAD SB231 is designed for ease of dilution and homogeneous mixing and is therefore suitable for direct addition using automatic dosing units or by pre-blending. Depending on the film thickness (the thicker film needs less addition level), cooling condition, application and existence of other additives it can be used from 0.8 to 2%.

It should be stored in a dry and cool place not to exceed 6 month.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок		
	Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка		
	Комбинация		
Используется	Пленка		
	Маточная смесь		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.22	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0 to 8.0	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content	< 2000	ppm	ASTM D644
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Дисперсия	OK		Internal Method
Pellet Size	30.0 to 40.0	pcs/cm ³	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

